

Opis techniczny inwestycji - standard wykonania

FUNDAMENTY	ŁAWY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE
ŚCIANY I STROPY	ŚCIANY NOŚNE – CERAMICZNE 24 CM, ŚCIANA OGNIOWA – CERAMICZNA 20 CM ŚCIANY DZIAŁOWE PARTER - CEGŁA CERAMICZNA 12 CM ŚCIANY DZIAŁOWE PIĘTRO - SUPOREX 12 CM
DACH	KONSTRUKCJA DACHU: WIĘŻBA Z DREWNA IGLASTEGO IMPREGNOWANA, DACHÓWKA CERAMICZNA KOLOR BRĄZ. OBRÓBK: BLACHA PŁASKA
OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE	IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH: STYROPIAN 15 CM IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN FUNDAMENTÓW: HYDROIZOLACJA STYROPIAN 5 CM
TYNK ZEWNĘTRZNY, KOLORYSTYKA ELEWACJI	TYNK MINERALNY ECRU
TARAS	KOSTKA BETONOWA DLA LOKALI NA PARTERZE PLUS TARAS ZADASZONY PŁYTKA CERAMICZNA DLA LOKALI NA PIĘTRZE PLUS BARIERKA STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PIASKOWO I SZKŁO TARASOWE
OKNA	2-KOMOROWE, KOLOR BIAŁY NA ZEWNĄTRZ, KOLOR BIAŁY W ŚRODKU, DWIE SZYBY, ELEKTRYCZNE ROLETY W KAŻDYM OKNIE W KOLORZE BIAŁYM (BEZ OKIEN DACHOWYCH)
PARAPETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE	PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z GRANITU, WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU
WEJŚCIE DO BUDYNKU	DRZWI WEJŚCIOWE OCIEPIONE, Z PRZEŚWIETLENIEM KOLOR BRĄZOWY
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	LAMPA ZEWNĘTRZNA NAD WEJŚCIEM, WYPROWADZENIA POD OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZEN NA TARASACH/BALKONACH
WYPROWADZENIE WODY NA ZEWNĄTRZ	WYPROWADZENIE WODY NA ZEWNĄTRZ DO KORZYSTANIA W OGRODZIE DLA LOKALU 216/1, 216A/1
CIĄGI PIESZO – JEZDNE, MIEJSCA PARKINGOWE	KOSTKA BETONOWA, 1 MIEJSCE POSTOJOWE DO KAŻDEGO LOKALU MIESZKLANEGO
ZAGOSPODAROWANIE TERENU	WYRÓWNANY TEREN, OGRODZENIE TYŁU I BOKU POSESJI, ZAMYKANE I NIEZADASZONE WIATY DO PRZECHOWYWANIA KUBŁÓW NA ŚMIECI
UZBROJENIE TERENU	WODA, KANALIZACJA, PRĄD, ŚWIATŁOWÓD
INSTALACJA GRZEWCZA WEWNĘTRZNA	OGRZEWANIE PODŁOGOWE NA CAŁEJ POWIERZCHNI KAŻDEGO LOKALU ZASILANE Z POMPY CIEPŁA
INSTALACJA WOD-KAN WEWNĘTRZNA	RURY PCV, DWA LICZNIKI WODY W LOKALU 216/1, 216A/1 FILTRY WODY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA	INSTALACJA ELEKTRYCZNA, WYPROWADZENIA POD FOTOWOLTANIKĘ, WYPROWADZENIA POD KLIMATYZACJĘ, WYPROWADZENIA POD STEROWANIE POMPĄ CIEPŁA
INSTALACJA WENTYLACYJNA	WENTYLACJA GRAWITACYJNA I MECHANICZNA
INSTALACJA TV SAT	ROZPROWADZONA NA DWIE KONDYGNACJE
TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE MASZYNOWE
PODŁOGI	WYLEWKA BETONOWA: OCIEPLENIE PARTER 10 CM STYROPIAN, OCIEPLENIE PIĘTRO 6 CM STYROPIAN
SCHODY WEWNĘTRZNE	W LOKALU 216/2, 216A/2 ŻELBETOWE
PODDASZE	W LOKALU 216/2, 216A/2